

Carretilla de una sola rueda



- 1 Mango
- 2 Platón
- 3 Eje central
- 4 Llanta delantera
- 5 Soporte vertical

DESCRIPCIÓN Y USOS:

La carretilla es un pequeño vehículo, diseñado para ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano de carga.


La carretilla de una sola rueda frontal está diseñada para distribuir el peso de la carga entre la rueda y el trabajador. Se utiliza comúnmente en la industria de la construcción y en jardinería.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Guantes de
vaqueta



Zapatos de seguridad
con puntera
Metálica



CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Heridas
- ▶ Golpes cizallamiento y pinzamientos
- ▶ Caídas a nivel
- ▶ Lesiones osteomusculares
- ▶ Lesiones lumbares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Póngase todos los elementos de protección personal antes de utilizar la carretilla
- ✍ Seleccione la carretilla correcta según la actividad a realizar (Construcción, Jardinería, Almacenamiento).
- ✍ Verifique que la carretilla se encuentre en buen estado, revise las características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de desgaste del sistema de rodadura.
- ✍ Asegúrese de que la paleta o platón es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen estado.
- ✍ Asegúrese de que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

-  Al momento de circular mire en la dirección de la marcha y conserve siempre una buena visibilidad del recorrido. Si el retroceso es inevitable, compruebe que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.
-  Supervise la carga, sobre todo cuando deba girar y particularmente si es muy voluminosa controlando su estabilidad.
-  Evite circular la carretilla en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
-  Evite manipular la carretilla con las manos o el calzado húmedos o con grasa u otras sustancias deslizantes.
-  Verifique que la carga que transporta cumple con la capacidad máxima de las carretillas manuales indicada por el fabricante.
-  Cuando deba descenderse una ligera pendiente, solo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %, según la Norma técnica de prevención 319.
-  Evite intentar elevar la carga con solo un brazo de la horquilla, en las transpaletas.
-  Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.
-  Guarde la carretilla en el lugar establecido, para que se conserve en buen estado.

Nota

 Esta ficha no sustituye el manual del fabricante