




1 Extremo plano



2 Mango o agarradera



3 arranca clavos

### DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es una herramienta que se compone de un elemento metálico de alta resistencia. Es utilizada para retirar el encofrado cuando el hormigón ya ha endurecido y fraguado.

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Gafas de  
**seguridad**



Calzado de  
**seguridad**



Guantes de  
**vaqueta**



## CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- Heridas
- Golpes
- Lesiones oculares
- Desordenes musculo esqueléticos
- Esguinces en extremidades superiores (muñeca)

## MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Retire anillos, pulseras, reloj entre otros, antes de utilizar la barra para desencofrar.
- Póngase todos los elementos de protección personal antes de utilizar la barra para desencofrar.
- Verifique que la barra para desencofrar se encuentre en buen estado, los elementos metálicos y centro de la barra libre de sustancias o elementos que dificulten su uso.
- Limpiar con abundante agua, después de su uso. En caso de que se haya agarrado el material, puede frotar con espátula, llana u otra paleta para desprender la mezcla.
- Almacene la barra para desencofrar en un adecuado cuarto de herramientas (tableros, estanterías, soportes, estuches).
- Fijar la vista siempre en el lugar donde estamos haciendo el desencofrado. De esta manera tendremos una mejor eficacia en la operación.
- La Barra para desencofrar se debe empuñar firmemente pues esto evitará que nos causemos daños en las manos.
- Mantener siempre nuestros dedos o cualquier parte del cuerpo a una distancia prudente de la dirección de la operación de la barra para desencofrar.
- Proteger el perímetro por lo menos a 10 metros de distancia entre la operación de desencofrar y el paso de personas.

## Nota

---



Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.